

## 4. Настройка Шаг 3 из 3

Перейдите на вкладку "Настройка VPN".

Задайте внешний IP-адрес сервера. Этот IP должен быть доступен снаружи сети.

Для этого нужно настроить на роутере переадресацию порта 1194 по протоколу UDP. Описание этого процесса вы можете найти в инструкции к роутеру в разделе "Настройка переадресаций".

Выберите маску подсети из списка. В соответствии с этой маской Рутокен VPN сервер будет раздавать IP адреса клиентам. Маску необходимо выбрать отличную от маски локальной сети компании.

Нажмите "Сохранить настройки".

При последующих изменения в этом разделе, конфигурационные файлы клиентов устареют, и потребуют замены для дальнейшей работы.

Пользователь: **RutokenVpn** [Завершить сеанс](#)

**РУТОКЕН VPN**

Пользователи и сертификаты ▾ Сеть и система ▾ Управление устройством ▾ Рутокен VPN Клиент

---

### НАСТРОЙКА VPN-СЕРВИСА

■ **НАСТРОЙКА СЕТИ**

■ **ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ**

■ **НАСТРОЙКА VPN** \* *Обязательно для заполнения*

■ **НАСТРОЙКА ACTIVE DIRECTORY**

После изменения настроек сервиса VPN-сервиса пользователям необходимо будет вручную обновить конфигурационный файл с настройками клиентского приложения Рутокен VPN Клиент.

ВНЕШНИЙ IP-АДРЕС СЕРВЕРА  \*

АДРЕСАЦИЯ VPN-СЕТИ

**СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ**

[Назад](#) [Далее](#)