

# Структура RdnId

Идентификаторы полей расширенного имени X.500.

## Открытые типы

enum	<pre>Type {   commonName = rt_pc_x500_rdn_nid_common_name,   surname = rt_pc_x500_rdn_nid_surname,   givenName = rt_pc_x500_rdn_nid_given_name,   title = rt_pc_x500_rdn_nid_title,   pseudonym = rt_pc_x500_rdn_nid_pseudonym,   emailAddress = rt_pc_x500_rdn_nid_email_address,   countryName = rt_pc_x500_rdn_nid_country_name,   localityName = rt_pc_x500_rdn_nid_locality_name,   stateOrProvinceName = rt_pc_x500_rdn_nid_state_or_province_name,   organization = rt_pc_x500_rdn_nid_organization,   organizationalUnit = rt_pc_x500_rdn_nid_organizational_unit,   street = rt_pc_x500_rdn_nid_street,   ogrn = rt_pc_x500_rdn_nid_ogrn,   ogrnip = rt_pc_x500_rdn_nid_ogrnip,   snils = rt_pc_x500_rdn_nid_snils,   inn = rt_pc_x500_rdn_nid_inn }</pre>
------	---

## Перечисления

enum rutoken::pkicore::X500Dn::RdnId::Type

Элементы перечислений	
commonName	Имя
surname	Фамилия
givenName	Отчество
title	Должность
pseudonym	Псевдоним
emailAddress	Адрес электронной почты
countryName	Страна
localityName	Город
stateOrProvinceName	Субъект федерации
organization	Название организации
organizationalUnit	Название подразделения организации
street	Адрес
ogrn	ОГРН
ogrnip	ОГРН ИП
snils	СНИЛС
inn	ИНН