

Настройка клиентского агента

Клиентский Агент RutokenKeyBox является дополнительным компонентом системы, его установка и настройка выполняется после развертывания и настройки RutokenKeyBox Certificate Manager.

Данный компонент предназначен для удаленного управления, мониторинга состояния и контроля за использованием персональных устройств аутентификации пользователей (USB-токенов, смарт-карт). В автоматическом режиме при помощи агента на рабочих станциях пользователей выполняются операции блокировки и разблокировки, очистки и смены PIN-кода администратора устройства, мониторинг устройств (смарт-карт, USB-токенов) с фиксацией информации о наличии в системе заблокированных устройств, подключении незарегистрированных устройств и попытках ввода неверных PIN-кодов. При нарушении установленных администратором правил использования устройства (например, подключение к рабочей станции другого сотрудника), устройство или сессия пользователя в операционной системе могут быть заблокированы. Компонент устанавливается совместно с RutokenKeyBox Middleware на рабочие станции, к которым подключаются устройства, выпущенные при помощи Рутокен KeyBox.

Процедура установки и настройки клиентского агента:

- **шаг 1.** [Создание сертификатов Агента.](#)
- **шаг 2.** [Настройка Рутокен KeyBox для работы с Агентами.](#)
- **шаг 3.** [Настройка Агентов на рабочих станциях пользователей.](#)