

Инициализация пустых устройств

Рутокен KeyBox позволяет выполнять инициализацию добавленных устройств, находящихся в состоянии **Пустое** (не закрепленных за пользователем), в том числе с использованием клиентского агента.

Операция **Инициализировать** доступна, если задана соответствующая привилегия в разделе **Роли**.

Чтобы инициализировать пустое устройство:

1. Выберите устройство и щелкните по значку  для просмотра его содержимого.
2. Подключите устройство к рабочей станции.
3. Нажмите **Инициализировать**.
4. Если устройство недоступно, то для создания задачи на клиентском агенте выберите опцию **Инициализировать устройство на агенте**.
 - Нажмите **Инициализировать**, если PIN-код администратора на устройстве совпадает с сохраненным в хранилище системы. После инициализации PIN-код администратора на устройстве и в базе не изменится, PIN-код пользователя будет сброшен на значение, указанное в **Типе устройства**.
 - Если PIN-код администратора на устройстве не совпадает с сохраненным в хранилище системы, то укажите его в разделе **Дополнительно**. Задайте **Новый PIN-код пользователя**, если требуется установить его в процессе выполнения инициализации, и нажмите **Инициализировать**. После инициализации PIN-код администратора в хранилище системы будет заменен на указанное значение.

Для устройств **Rutoken** и **eToken** возможно провести инициализацию с PIN-кодом администратора в состоянии: известный, неизвестный, заблокированный.

- если PIN-код администратора не указан, то после инициализации на устройство будет записан PIN-код, сохраненный в базе Рутокен KeyBox.
- если PIN-код администратора указан, то после инициализации он будет записан на устройство и в базу Рутокен KeyBox.